



Pattex Super FIX

Taśma montażowa

Karta techniczna
nr 09.2006

Właściwości:

- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- odporna na ekstremalne temperatury (od 40 °C do +95 °C) łatwa w użyciu
- odporna na wilgoć
- doskonała odporność na UV
- 7,5 cm taśmy utrzymuje ciężar 1 kg
- elastyczna
- wyrównuje drobne nierówności podłoża
- zastępuje gwoździe, śruby oraz wkręty
- łatwa w użyciu

Zastosowanie:

Taśma montażowa Pattex Super Fix służy do mocowania przedmiotów do wielu gładkich powierzchni takich jak: szkło, metal, płytki, plastik, drewno, kamień, lustro, tworzywa sztuczne (nylon, PP, PE). Polecana do mocowania uchwytów, haczyków itp. do powierzchni gładkich. Znajduje zastosowanie do montażu luster łazienkowych, przy mocowaniu akcesoriów w kuchniach, łazienkach do powierzchni gładkich. Charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć oraz wysoką temperaturę. Taśma montażowa Pattex Super Fix w warunkach idealnych – tj. montaż przedmiotów płaskich (grubość < 10 mm) do gładkich powierzchni metalowych – może utrzymać do 20 kg wagi przedmiotu. Taśmy Pattex Super Fix nie jest odpowiednia do stosowania na teflonie, silikonie, na tapetach papierowych/winytowych oraz na powierzchniach dźwiękoszczelnych. Nie należy stosować taśmy również do przedmiotów lub powierzchni powlekanych lub utwardzanych środkami antystatycznymi oraz do powierzchni delikatnych.

Wykonanie:

Powierzchnie łączone muszą być suche, czyste bez pozostałości oleju lub tłuszczu. Powierzchnie należy wyczyścić np. acetonem, alkoholem lub benzyną lakovą. Taśmę montażową należy przykleić do przedmiotu, następnie mocno nacisnąć na klejony przedmiot. Należy unikać zatrzymania pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a powierzchnią. Następnie należy usunąć niebieską warstwę z drugiej strony taśmy i mocno przycisnąć taśmę do powierzchni. Nie należy dotykać taśmy palcami podczas montażu, ponieważ kontakt kleju z palcami prowadzi do zmniejszenia przyczepności kleju. W przypadku montażu lustra o wymiarach 70 x 70, konieczne jest około 1,5 m taśmy. Taśmę montażową należy przykleić paskami w kierunku pionowym. Wytrzymałość końcowa jest osiągana po 24 godzinach.

Zalecenia:

Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej +10 °C. Idealna temperatura stosowania taśmy montażowej to od +20 °C do +30 °C. Bezpośredni kontakt z wodą może zmniejszyć siłę utrzymania.

Uwaga:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu,

natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Składowanie:

Do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych i chłodnych warunkach w temperaturze +10 °C do +30 °C. Produkt należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca.

Opakowania:

Rolka: 19 mm x 1,5 m

Dane techniczne:

Materiał przenoszący: biała pianka PE
Warstwa zwalniająca: niebieska folia PE, silikonowa
Grubość: 1,0 mm
Szerokość: 19 mm
Długość: 1,5 m
Odporność na temperaturę: -40 °C do +95 °C
Temperatura stosowania: od +10 °C do +40 °C
Klej: akrylowy
Wytrzymałość końcowa: osiągana jest po 24 godzinach