



CLASSIC FIX TRANSPARENTNY KLEJ MONTAŻOWY

Classic Fix jest jednoskładnikowym, bezbarwnym klejem rozpuszczalnikowym na bazie kauczków syntetycznych (SBS) przeznaczonym do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i/lub wytrzymała spoina. Charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem początkowym oraz doskonałą przyczepnością do większości podłoży. Po utwardzeniu tworzy bezbarwną spoinę o bardzo wysokiej sile łączenia, odporną na wilgoć oraz na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Produkt jest szczególnie polecany w sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i/lub bardzo wytrzymała spoina. Klei (wzajemnie do siebie lub w dowolnej kombinacji) większość materiałów tj. kamień, cegła, beton, tynk, szkło, drewno, płyta kartonowo-gipsowa, wełna mineralna i szklana, tworzywo sztuczne, metal, ceramika i in. Polecany jest do klejenia m.in. listew przypodłogowych, cokołów, progów, paneli, drewna, płyt z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, parapetów, twardego PCV, szkła, metali i blach metalowych do wszystkich typów powierzchni w budownictwie. Uwaga: nie stosować do łączenia powierzchni wrażliwych na rozpuszczalniki (np. styropian).

SPOSÓB UŻYCIA

Optymalne warunki klejenia to temperatura od +15 do +20°C, względna wilgotność powietrza 60%. Powierzchnie powinny być wyrównane, dokładnie oczyszczone (wolne od tłuszczu, kurzu, rdzy, smarów, olejów itp.) i osuszone. Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne). Wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość spoiny. Włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni. Następnie połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, następnie rozłączyć, odczekać 3-5 min i ponownie połączyć mocno i równomiernie dociskając. Korekta (niewielka) położenia przyklejonego materiału jest możliwa poprzez przesunięcie (bez rozłączania elementów) w czasie 2-3 minut od chwili przyklejenia. Narzędzia i wszelkie zabrudzenia należy czyścić benzyną.

ekstrakcyjną lub acetonem natychmiast po zakończeniu pracy. Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie.

Uwaga: po utwardzeniu klej osiąga pełną transparentność tylko przy cienkiej spoinie, (im grubsza spoina, tym mętniejszy jej kolor).

DANE TECHNICZNE

kolor	bezbarwny
gęstość	ok. $0,89 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
temperatura pracy	od +10 do +30°C
odporność termiczna	od -20 do +60°C
czas schnięcia	10 - 15 min
czas pełnego utwardzenia	3-5 dni
wydajność	143 - 333 ml/m ²

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Produkt pakowany jest w transparentne kartusze o pojemności: 290 ml

Klej można przechowywać przez 12 miesięcy (od daty produkcji) w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Aktualizacja 1.10.2010

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.