

PRODUKT: KLEJ MONTAŻOWY SBS CSX 320

Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy wyprodukowanym na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBS) przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie. Charakteryzuje się bardzo szybkim chwytem początkowym, doskonałą przyczepnością i zwiększoną wytrzymałością połączeń.

ZASTOSOWANIE:

Nadaje się do klejenia listew, paneli, drewna, płyt z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, parapetów, twardego PCV, szkła, metali i blach metalowych do wszystkich typów powierzchni w budownictwie takich jak : beton, cegła, gips, tynk

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże oczyścić, odpylić, osuszyć i wyrównać. Klej nanieść punktowo lub pasmami na przyklejany materiał przy pomocy pistoletu ręcznego. Klejone powierzchnie złączyć, następnie rozłączyć, odczekać ok. 5 minut i ponownie złączyć, silnie i równomiernie dociskając. Ułożenie przyklejonego materiału można poprawić tylko przesuwając, bez odklejania.

DANE TECHNICZNE:

Skład:	kauczuki SBS, żywice węglowodorowe, rozpuszczalniki organiczne, wypełniacze mineralne
Kolor:	beżowy
Rodzaj spoiny:	elastyczna
Sucha masa:	72 ± 3 %
Gęstość:	ok. 1,2 g/cm ³
Temperatura pracy:	10-30°C
Czas schnięcia :	10 – 20 min (wartości te mogą zmieniać się w zależności od warunków otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotność oraz rodzaj powierzchni)
Czas pełnego utwardzenia:	24 godziny
Rozpuszczalność:	benzyna ekstrakcyjna
Palność:	łatwopalny (przed utwardzeniem)

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

Produkt jest pakowany w kartusze o pojemności 310 ml. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C, data ważności 12 miesięcy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Produkt zawiera substancje drażniące i łatwopalne. Działa drażniąco na skórę. Opary mogą powodować nudności i wymioty. Chronić oczy. Przy pracy zapewnić dobrą wentylację. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu. Nie wdychać par. Zastosować środki ostrożności – uwaga na wyładowania elektrostatyczne. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów; skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI:

Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny

Data opracowania: 28-02-2003r.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.