



karta tech.
nr.10.06

Pattex S.O.S.- super klej

Klej błyskawiczny

WŁAŚCIWOŚCI

- **szybkoschnący**
- **łatwy w użyciu**
- **przezroczysto wewnątrz**

ZASTOSOWANIE

Pattex S.O.S. super klej – jest superszybkim, jednoskładnikowym, klejem, przeznaczonym do klejenia i naprawiania różnego rodzaju przedmiotów. Znajduje zastosowanie przy klejeniu różnych materiałów, doskonale klei: drewno, gumę, skórę, porcelanę, metal, papier, tekturę, korek oraz większość tworzyw sztucznych. W przypadku klejenia chłonnych materiałów (np. cienkiej skóry), klej może zostać wchłonięty przez klejony materiał, dlatego zalecane jest wykonanie próby klejenia materiału w niewidocznym, miejscu.

Zastosowanie specjalnej zatyczki, umożliwia łatwe dozowanie kleju oraz wielokrotne jego użycie.

Nie stosować do polipropylenu (PP), polietylenu (PE), teflonu, silikonu, szkła, bardzo miękkiej skóry i piany.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz dobrze dopasowane.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem klejenia, aby otworzyć tubkę należy ukreślić zatyczkę, co umożliwi nanoszenie kleju na przygotowaną oraz dopasowaną powierzchnię. Nałożyć klej cienką warstwą tylko na jedną z powierzchni. Następnie natychmiast złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć do momentu związania kleju, czas ten wynosi 15-60 sekund. Połączone elementy są w pełni wytrzymałe i mogą być obciążane po upływie 12-24 godzin, w zależności od warunków w jakich jest

aplikowany materiał. W celu zamknięcia tubki kleju należy odwrotnie umieścić zatyczkę, dociskając aż do usłyszenia kliknięcia.

Wszelkie zabrudzenia oraz nadmiar kleju natychmiast wytrzeć np. przy użyciu chusteczki. Związany klej można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +21°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.

Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach foliowych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA

Opakowanie: plastikowa buteleczka 1,5g

DANE TECHNICZNE

Baza: cyjanoakrylan etylowy

Kolor: przezroczysty

Czas wiązania: od 5-30 sekund w zależności od warunków otoczenia

Pełna wytrzymałość klejonego elementu: osiągnięta jest po 12-24 godzinach

Wytrzymałość na ścinanie: 10-20 N/mm² (wg ISO 4587)
